

Installationssysteme



Schienenverbinder für Montageschienen **SV**

Anwendung: Schienenverbinder dienen dem exakt ausgerichteten Verbinden von Montageschienen. Die Schienenverbinder werden dazu in die Schienenenden eingeschoben und verschraubt.

Typ	Typ NEU Edelstahl A4	passend für Profiltyp
Stahl verzinkt	Edelstahl A4	27/18, 28/30
FI SV 27	FI SV 27 ES	38/40, 40/60, 40/120
FI SV 38	FI SV 38 ES	



Schienenbügel für Montageschienen **SB**

Anwendung: Schienenbügel dienen dem Herstellen von drehstabilen, statischen Kreuzverbindungen. Hierzu wird der Schienenbügel über die Montageschiene gesetzt und über die Flanschlöcher mit einer weiteren Montageschiene oder dem Bauwerk verbunden.

Typ	Typ NEU Edelstahl A4	passend für Profiltyp
Stahl verzinkt	Edelstahl A4	38/40
FI SB 38/40	FI SB 38/40 ES	



Schnellbefestiger für Montageschienen & Auslegerkonsolen **FHS-F**

Anwendung: Schnellbefestiger zum einfachen (auch nachträglichen) Einsetzen in Montageschienen. Die Montage erfolgt durch Einführen und nachträgliches Verdrehen des Schnellbefestigers in der Schiene oder Konsole. Der Schnellbefestiger kann nach der Vormontage zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden, ohne herauszufallen. Nach der Ausrichtung sollte die Schraube mit der Mutter gesichert werden. Passt in alle gängigen Montageschienen mit 15, 16 und 17 mm Schlitzbreite.

- Vorteile:**
- zeitsparende Zwei-Finger-Schnellmontage
 - einfache Handhabung: einlegen in die Montageschiene, drehen und der Schnellbefestiger sitzt
 - schnelles, flexibles Ausrichten
 - jederzeit seitlich verschiebbar



Typ	Anschluss-gewinde	Länge (über alles)	Typ	Anschluss-gewinde	Länge (über alles)
Stahl verzinkt			Stahl verzinkt		
passend für Profiltyp 27/18, 28/30, 30/15 mit 15 - 16 mm Schlitzbreite			passend für Profiltyp 38/40, 40/60, 40/120 mit 17 mm Schlitzbreite		
FI FHS F 27 M8X30	M 8	30	FI FHS F 38 M8X35	M 8	35
FI FHS F 27 M8X50	M 8	50	FI FHS F 38 M8X60	M 8	60
FI FHS F 27 M8X70	M 8	70	FI FHS F 38 M8X70	M 8	70
FI FHS F 27 M8X90	M 8	90	FI FHS F 38 M10X35	M 10	35
FI FHS F 27 M10X55	M 10	55	FI FHS F 38 M10X55	M 10	55
			FI FHS F 38 M10X80	M 10	80



Hammerkopfschrauben für Montageschienen & Auslegerkonsolen **HS**

Anwendung: Hammerkopfschraube zum Einschleiben in Montageschienen. Die Montage erfolgt durch seitliches Einschleiben der Hammerkopfschraube in der Schiene oder Konsole. Die Hammerkopfschraube kann zur Ausrichtung beliebig in der Schiene verschoben werden, ohne herauszufallen. Nach der Ausrichtung sollte die Schraube mit der Mutter gesichert werden. Passt in alle gängigen Montageschienen mit 15, 16 und 17 mm Schlitzbreite.



Typ	Typ NEU Edelstahl A4	Anschluss-gewinde	Länge (über alles)
Stahl verzinkt	Edelstahl A4		
passend für Profiltyp 27/18, 28/30, 30/15 mit 15 - 16 mm Schlitzbreite, Hammerkopfplatte: 22 x 14 x 5 mm			
FI HS 27 M8x20	---	M 8	20
FI HS 27 M8x30	FI HS 27 M8x30 ES	M 8	30
FI HS 27 M8x40	FI HS 27 M8x40 ES	M 8	40
FI HS 27 M8x50	FI HS 27 M8x50 ES	M 8	50
FI HS 27 M8x60	---	M 8	60
FI HS 27 M8x80	FI HS 27 M8x80 ES	M 8	80
FI HS 27 M8x100	---	M 8	100
passend für Profiltyp 38/40, 40/60, 40/120 mit 17 mm Schlitzbreite, Hammerkopfplatte: 33 x 23 x 6 mm			
FI HS 38 M8x30	FI HS 38 M8x30 ES	M 8	30
FI HS 38 M8x40	---	M 8	40
FI HS 38 M8x50	FI HS 38 M8x50 ES	M 8	50
FI HS 38 M8x80	---	M 8	80
FI HS 38 M8x100	---	M 8	100
FI HS 38 M10x35	FI HS 38 M10x35 ES	M 10	35
FI HS 38 M10x55	---	M 10	55
FI HS 38 M10x80	---	M 10	80
FI HS 38 M10x100	---	M 10	100



Rohrschellen
ab Seite 429