

Kamlock-Kupplungen

Schnellkupplungsdosen mit Schlauchtülle

Typ C

| Typ 1.4408 | Typ Polypropylen ¹⁾ | Typ Messing | Typ Aluminium | Schlauch Ø innen | DN | für Stecker Ø |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| KLDS 13 ES | --- | KLDS 13 MS | --- | 13 | 15 (1/2") | 24,3 |
| KLDS 19 ES | KLDS 19 PP | KLDS 19 MS | KLDS 19 A | 19 | 20 (3/4") | 32,1 |
| KLDS 25 ES | KLDS 25 PP | KLDS 25 MS | KLDS 25 A | 25 | 25 (1") | 36,7 |
| KLDS 32 ES | KLDS 32 PP | KLDS 32 MS | KLDS 32 A | 32 | 32 (1 1/4") | 45,5 |
| --- | KLDS 32 PP B ²⁾ | --- | --- | 32 | 40 (1 1/2") | 53,4 |
| KLDS 38 ES | KLDS 38 PP | KLDS 38 MS | KLDS 38 A | 38 | 40 (1 1/2") | 53,4 |
| KLDS 50 ES | KLDS 50 PP | KLDS 50 MS | KLDS 50 A | 50 | 50 (2") | 63,0 |
| KLDS 63 ES | --- | KLDS 63 MS | KLDS 63 A | 63 | 60 (2 1/2") | 75,8 |
| KLDS 75 ES | KLDS 75 PP | KLDS 75 MS | KLDS 75 A | 75 | 75 (3") | 91,5 |
| KLDS 100 ES | KLDS 100 PP ³⁾ | KLDS 100 MS | KLDS 100 A | 100 | 90 (4") | 119,5 |
| KLDS 125 ES | --- | KLDS 125 MS | KLDS 125 A | 127 | 120 (5") | 145,2 |
| KLDS 150 ES | --- | KLDS 150 MS | KLDS 150 A | 150 | 140 (6") | 175,9 |



Verschlusskappen für Schnellkupplungsstecker

Typ DC

| Typ 1.4408 | Typ Polypropylen ¹⁾ | Typ Messing | Typ Aluminium | Bau- größe | DN | für Stecker Ø |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| KLDV 12 ES | --- | KLDV 12 MS ⁴⁾ | --- | 1/2" | 15 (1/2") | 24,3 |
| KLDV 34 ES | KLDV 34 PP | KLDV 34 MS | KLDV 34 A | 3/4" | 20 (3/4") | 32,1 |
| KLDV 10 ES | KLDV 10 PP | KLDV 10 MS | KLDV 10 A | 1" | 25 (1") | 36,7 |
| KLDV 114 ES | KLDV 114 PP | KLDV 114 MS | KLDV 114 A | 1 1/4" | 32 (1 1/4") | 45,5 |
| KLDV 112 ES | KLDV 112 PP | KLDV 112 MS | KLDV 112 A | 1 1/2" | 40 (1 1/2") | 53,4 |
| KLDV 20 ES | KLDV 20 PP | KLDV 20 MS | KLDV 20 A | 2" | 50 (2") | 63,0 |
| KLDV 212 ES | --- | KLDV 212 MS | KLDV 212 A | 2 1/2" | 60 (2 1/2") | 75,8 |
| KLDV 30 ES | KLDV 30 PP | KLDV 30 MS | KLDV 30 A | 3" | 75 (3") | 91,5 |
| KLDV 40 ES | KLDV 40 PP ³⁾ | KLDV 40 MS | KLDV 40 A | 4" | 90 (4") | 119,5 |
| KLDV 50 ES | --- | KLDV 50 MS | KLDV 50 A | 5" | 120 (5") | 145,2 |
| KLDV 60 ES | --- | KLDV 60 MS | KLDV 60 A | 6" | 140 (6") | 175,9 |

1) Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, 3) vier Handhebel, 4) ein Handhebel ohne Sicherungsstift




Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde

Typ F

Optional: NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) -NPT

| Typ 1.4408 | Typ Polypropylen ¹⁾ | Typ Messing | Typ Aluminium | Gewinde | DN | Stecker Ø |
|---------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|-----------|
| KLSG 12 ES | --- | KLSG 12 MS | --- | R 1/2" | 15 (1/2") | 24,3 |
| KLSG 34 ES | KLSG 34 PP | KLSG 34 MS | KLSG 34 A | R 3/4" | 20 (3/4") | 32,1 |
| KLSG 10 ES | KLSG 10 PP | KLSG 10 MS | KLSG 10 A | R 1" | 25 (1") | 36,7 |
| KLSG 114 ES | KLSG 114 PP | KLSG 114 MS | KLSG 114 A | R 1 1/4" | 32 (1 1/4") | 45,5 |
| --- | KLSG 114 PP B ²⁾ | --- | --- | R 1 1/4" | 40 (1 1/2") | 53,4 |
| KLSG 112 ES | KLSG 112 PP | KLSG 112 MS | KLSG 112 A | R 1 1/2" | 40 (1 1/2") | 53,4 |
| KLSG 20 ES | KLSG 20 PP | KLSG 20 MS | KLSG 20 A | R 2" | 50 (2") | 63,0 |
| KLSG 212 ES | --- | KLSG 212 MS | KLSG 212 A | R 2 1/2" | 60 (2 1/2") | 75,8 |
| KLSG 30 ES | KLSG 30 PP | KLSG 30 MS | KLSG 30 A | R 3" | 75 (3") | 91,5 |
| KLSG 40 ES | KLSG 40 PP | KLSG 40 MS | KLSG 40 A | R 4" | 90 (4") | 119,5 |
| KLSG 50 ES | --- | KLSG 50 MS | KLSG 50 A | R 5" | 120 (5") | 145,2 |
| KLSG 60 ES | --- | KLSG 60 MS | KLSG 60 A | R 6" | 140 (6") | 175,9 |

1) Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, 2) Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm!



Schnellkupplungsstecker mit Anschweißende

Typ F (AS)

| Typ 1.4408 | Anschweiß- ende Ø | DN | Stecker Ø |
|---------------|----------------------|-------------|-----------|
| KLSAS 12 ES | 21,3 | 15 (1/2") | 24,3 |
| KLSAS 34 ES | 26,9 | 20 (3/4") | 32,1 |
| KLSAS 10 ES | 33,7 | 25 (1") | 36,7 |
| KLSAS 114 ES | 42,4 | 32 (1 1/4") | 45,5 |
| KLSAS 112 ES | 48,3 | 40 (1 1/2") | 53,4 |
| KLSAS 20 ES | 60,3 | 50 (2") | 63,0 |
| KLSAS 212 ES | 76,1 | 60 (2 1/2") | 75,8 |
| KLSAS 30 ES | 88,9 | 75 (3") | 91,5 |
| KLSAS 40 ES | 114,3 | 90 (4") | 119,5 |



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.